



DAF CF

300 FAS 6X2 COMPACTADOR 19+1.5M3

ESPECIFICACIONES CAMIÓN

MOTOR

Modelo	Motor Paccar GR-7
Cilindrada	6,7 litros
Potencia máxima	225 kW (305 CV) a 2100 rpm
Torque máximo	1100 Nm a 1100-1900 rpm
Norma gases	Emisión de gases de escape Euro 5

CAJA DE CAMBIOS

Marca	ZF
Modelo	Astronic 12AS1220
Tipo	Automatizada de accionamiento directo
Relación	12,84-1,00

EJE DELANTERO

Modelo	DAF 133 N
Capacidad max.	6,5 Ton.
Tipo suspensión	Parabólica con amortiguadores y estabilizador

EJE TRASERO

Modelo	Meritor MS-155
Capacidad max.	2x10 Ton.
Tipo suspensión	Parabólica con amortiguadores y estabilizador
Relación eje	3,73:1

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Control Crucero
Inmovilizador básico del motor
Ayuda para arranque en cuesta (HSA)

CF300 COMPACTADOR 19+1.5m3

Capacidad 19+1.5m3
Equipos de carga posterior certificado CE capacidad 19 m3 de carga
Tara equipo 5900 kg descargado
Compactación de 750 kg/m3 de residuos
Ciclo compactación a 19 segundos
Construida completamente en AR200 equivalente a hardox 450
Cámara de seguridad con pantalla led 12" en cabina de camión
Puerta trasera con bloqueo hidráulico y sello completamente hermético
Estanque para líquidos percolados hermético de 100 litros ampliable a 200 litros
Sistema de emergencia que permite la detención instantánea de la tolva
Luces balizas LED y foco faenero entubadas con cables y protectores con agentes químicos
Multilifter de fábrica para alzar contenedores de desde 80 hasta 1100 litros
Mando integrado multilifter original
Multilifter con capacidad para levantar 2 contenedores 120-240-360 litros
Sistemas de válvulas y bombas de procedencia Italiana
Protección de ciclista en aluminio
Modalidad de uso con palancas y botonera de ciclo continuo

DAF

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

Las especificaciones señaladas en este documento pueden sufrir modificaciones y tener diferencias con los equipos disponibles en SKC. Para una mayor certeza solicite su cotización del equipo específico disponible.

SKC
Una Empresa Sigdo Koppers