



DAF CF

300 FAS 6X2 COMPACTADOR 15+2.2M3

ESPECIFICACIONES CAMIÓN

MOTOR

Modelo	Motor Paccar GR-7
Cilindrada	6,7 litros
Potencia máxima	225 kW (305 CV) a 2100 rpm
Torque máximo	1100 Nm a 1100-1900 rpm
Norma gases	Emisión de gases de escape Euro 5

CAJA DE CAMBIOS

Marca	ZF
Modelo	Astronic 12AS1220
Tipo	Automatizada de accionamiento directo
Relación	12,84-1,00

EJE DELANTERO

Modelo	DAF 133 N
Capacidad max.	6,5 Ton.
Tipo suspensión	Parabólica con amortiguadores y estabilizador

EJE TRASERO

Modelo	Meritor MS-155
Capacidad max.	2x10 Ton.
Tipo suspensión	Parabólica con amortiguadores y estabilizador
Relación eje	3,73:1

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Control Crucero
Inmovilizador básico del motor
Ayuda para arranque en cuesta (HSA)

CARACTERÍSTICAS COMPACTADOR 15+2.2m3

Capacidad 15+2.2m3
Equipo de carga posterior
Capacidad 15m3 de residuos comprimidos
Modalidad de uso con palancas y botonera de ciclo continuo
Producto certificado y con los estándares de la comunidad Europea
Protección de ciclista de aluminio
Estructura en acero HARDOX400 de 6 4 mm de espesor
Multilifter integrado de fábrica
Capacidad Multilifter desde 120 hasta 1100 litros
Mando integrado Multilifter original
Cilindro eyector angular
Control de Botonera automatizada
Palanca auxiliar con sistema de seguridad para revertir ciclo de compresión
Cámara de seguridad instalada en cabina camión
Soporte traseros para 2 barrenderos antideslizante y abatibles
Luces y balizas LED con cableado y conexiones protegidas
Sistemas de válvulas y bombas de procedencia Italiana

DAF

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

Las especificaciones señaladas en este documento pueden sufrir modificaciones y tener diferencias con los equipos disponibles en SKC. Para una mayor certeza solicite su cotización del equipo específico disponible.

SKC
Una Empresa Sigdo Koppers