



HD84.48 8X4 TOLVA 20M3

ESPECIFICACIONES CAMIÓN

MOTOR

Modelo	Cursor 13- F3BE3681F
Cilindrada	12,8 litros
Potencia máxima	353 kW (480 CV) a 1900 rpm
Torque máximo	2200 Nm a 1000-1400 rpm
Norma Gases	Emisión de gases de escape Euro 5

CAJA DE CAMBIOS

Marca	ZF
Modelo	12TX2611 TO Traxon 2 con Intarder 3
Tipo	Automatizada de accionamiento directo
Relación	12,92-0,77

EJE DELANTERO

Modelo	De moldeo en caliente de acero de alta resistencia
Capacidad max.	9 Ton x 2
Tipo suspensión	1° y 2° eje Ballestas parabólicas amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora de torsión.

EJE TRASERO

Modelo	Doble Reducción
Capacidad max.	32 Ton Tándem (16 Ton por Eje)
Tipo suspensión	Cantilever, extra reforzada amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora delantera y trasera.
Relación eje	6,095 : 1

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Sistema anti-bloqueo para todas las ruedas ABS
Dirección ZF 8098 totalmente Hidráulica
Columna de dirección regulable en altura e inclinación neumática

CARACTERÍSTICAS TOLVA 20m3

CAPACIDAD 20M3

Piso acero calidad Hardox 10mm espesor

Laterales: Acero calidad hardox, 6mm espesor. Con refuerzos plegados

Frontal: Acero, 8mm espesor. Con refuerzos

Puerta: Acero hardox, 8mm espesor. Con refuerzos diseño inclinado y apertura minera

Cubre cabina: Acero A37, 6mm espesor. (Altura cabina)

Bastidor reforzado canal laminada americana 200mm

Puerta trasera con sistema de cierre automático con cadenas a chasis

Bisagra reforzada con graseras

Protección para focos traseros

Parachoque reglamentario según normativas vigentes

Ganchos para carpa

Tapabarros metálicos

Limitador de carrera automático

Pintura epoxica a elección Terminación poliuretano

Sistema eléctrico: Luces reglamentarias LED

Ángulo de volteo 52°

Cilindro hidráulico telescópico importado Hyva

Bomba hidráulica de engranajes, importada Italiana

Tomafuerza Italiano

Conexiones según norma aisladas herméticamente

Comando desde cabina tipo joystic

Estanque con indicador de nivel y filtro 75 LTS

Sistema de seguridad para alta presión

INCLUYE

Pertiga de 10"

Baliza

Porta extintor con extintor

Cuñas porta cuñas

Seguro tuercas

Barras anti empotramiento

Alarma retroceso y tolva arriba

Caja bloqueo corta corriente

Láminas de seguridad certificadas

Cinta amarilla perimetral



Las especificaciones señaladas en este documento pueden sufrir modificaciones y tener diferencias con los equipos disponibles en SKC. Para una mayor certeza solicite su cotización del equipo específico disponible.

