



HD84.48 8X4 ALJIBE RIEGO 30M3

ESPECIFICACIONES CAMIÓN

MOTOR

Modelo	Cursor 13- F3BE3681F
Cilindrada	12,8 litros
Potencia máxima	353 kW (480 CV) a 1900 rpm
Torque máximo	2200 Nm a 1000-1400 rpm
Norma Gases	Emisión de gases de escape Euro 5

CAJA DE CAMBIOS

Marca	ZF
Modelo	12TX2611 TO Traxon 2 con Intarder 3
Tipo	Automatizada de accionamiento directo
Relación	12,92-0,77

EJE DELANTERO

Modelo	De moldeo en caliente de acero de alta resistencia
Capacidad max.	9 Ton x 2
Tipo suspensión	1° y 2° eje Ballestas parabólicas amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora de torsión

EJE TRASERO

Modelo	Doble Reducción
Capacidad max.	32 Ton Tándem (16 Ton por Eje)
Tipo suspensión	Cantilever, extra reforzada amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora delantera y trasera
Relación eje	6,095 : 1

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Sistema anti-bloqueo para todas las ruedas ABS
Dirección ZF 8098 totalmente Hidráulica
Columna de dirección regulable en altura e inclinación neumática

CARACTERÍSTICAS ALJIBE RIEGO 30m3

CAPACIDAD 30M3

Bastidor base en Material UPN con pasadores de Anclaje
Mantos en espesor 8mm calidad A36
Largo 6000mm ancho 2550mm alto 2482 mm
Diseño rectangular agua no potable
Espesor piso 8mm , costados 6mm, cúpula 6mm
Vigas inferior calidad A37 en 6mm de espesor
Escotilla superior de 500 mm con acceso interior con sello de goma
Escalera de acceso interior y exterior fabricada en tubo de 2"
Canastillo de bronce para extracción de agua de pozo
Barandas superiores abatibles o fijas en pasillo superior antideslizante
Tratamiento superficial limpieza química y mecánica
Pintura epóxica sanitaria en interior
Estanque presurizado con bomba de acero inoxidable
Accionamiento con comandos en cabina
Aspersores traseros
Barra de regadío delantera y trasera



Las especificaciones señaladas en este documento pueden sufrir modificaciones y tener diferencias con los equipos disponibles en SKC. Para una mayor certeza solicite su cotización del equipo específico disponible.

