



DAF LF

280 FA 4X2 ALZAHOMBRE

ESPECIFICACIONES CAMIÓN

MOTOR

Modelo	Motor GR210
Cilindrada	6,7 litros
Potencia máxima	210 kW (286 CV) a 2500 rpm
Torque máximo	1020 Nm a 1200-1900 rpm
Norma Gases	Emisión de gases de escape Euro 5

CAJA DE CAMBIOS

Marca	ZF
Modelo	Astronic 6AS1000
Tipo	Automatizada de accionamiento directo
Relación	6,75-0,78

EJE DELANTERO

Modelo	DAF 152 N
Desplazamiento	100 mm.
Capacidad max.	7,5 Ton.
Tipo suspensión	Parabólica con amortiguadores y estabilizador

EJE TRASERO

Modelo	DAF SR1132
Capacidad max.	11,5 Ton.
Tipo suspensión	Parabólica con amortiguadores y estabilizador
Relación eje	5,13:1

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Control Crucero
Inmovilizador básico del motor
Ayuda para arranque en cuesta (HSA)

CARACTERÍSTICAS ALZAHOMBRE

Hidroelevador/ alzahombre	Forste 15 ai canastillo simple
Color	Blanco

ALCANCES Y CAPACIDADES

Altura de trabajo	15,0 mts.
Altura a la base del canastillo	13,5 mts.
Alcance Trabajo Lateral máximo	8,0 mts.
Capacidad de canastillo	250 Kg. (2 persona más herramientas)
Rotación del canastillo	90° Izq. + 90° Der.
Dimensiones del canastillo	Bi-plaza 1400 x 700 x 1100 mm.
Angulo de trabajo pantógrafo	De 0° a 85°
Angulo de trabajo brazo	De -7° a 75°
Inclinación máxima permitida	5°
Angulo de rotación del base del equipo	360° continuo

ALCANCES Y CAPACIDADES

Tipo de estabilizadores	2 juegos en A (4 apoyos)
Material de canastillo	Fibra
Canastillo aislado	Categoría B-69 kv



A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

Las especificaciones señaladas en este documento pueden sufrir modificaciones y tener diferencias con los equipos disponibles en SKC. Para una mayor certeza solicite su cotización del equipo específico disponible.

