

DAF CF**CF 300 FAS 6X2
ALJIBE RIEGO 15M3****ESPECIFICACIONES CAMIÓN****MOTOR**

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Modelo | Motor Paccar GR-7 |
| Cilindrada | 6,7 litros |
| Potencia máxima | 225 kW (305 CV) a 2100 rpm |
| Torque máximo | 1100 Nm a 1100-1900 rpm |
| Norma Gases | Emisión de gases de escape Euro 5. |

CAJA DE CAMBIOS

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Marca | ZF |
| Modelo | Astronic 12AS1220 |
| Tipo | Automatizada de accionamiento directo |
| Relación | 12,84 - 1,00 |

EJE DELANTERO

| | |
|------------------------|--|
| Modelo | DAF 133 N |
| Capacidad max. | 6,5 Ton. |
| Tipo suspensión | Parabólica con amortiguadores y estabilizador. |

EJE TRASERO

| | |
|------------------------|--|
| Modelo | Meritor MS-155 |
| Capacidad max. | 2 x 10 ton. |
| Tipo suspensión | Parabólica con amortiguadores y estabilizador. |
| Relación eje | 3,73 : 1 |

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Control Crucero
Inmovilizador básico del motor
Ayuda para arranque en cuesta (HSA)

CARACTERÍSTICAS ALJIBE RIEGO 15m3**CAPACIDAD 15M3**

Bastidor base en material UPN con pasadores de anclaje
Mantos en espesor 6mm Calidad A37
Forma elíptica
Rompeolas interior 3 unidades en Esp. 6mm calidad A37 longitudinal
Vigas inferior calidad A37 en 6mm de espesor
Escotilla superior de 500mm con acceso interior, una unidad con sello de goma
Escalera de acceso interior y exterior
Canastillo de bronce para la extracción de agua de pozo
Barandas superiores abatibles o fijas en pasillo superior antideslizante
Tratamiento superficial limpieza química y mecánica
Pintura interior epóxica sanitaria bajo norma AWWA C-210 (Tricolor)
Aplicación de pintura en anticorrosivo epóxica y terminación esmalte Sintético 2 capas
Sistema Eléctrico de acuerdo a Norma vigente exigido por Revisión Técnica
Cintas Reflexivas de acuerdo a Norma vigente exigido por Revisión Técnica
Línea succión de 3" con acople Camlock
Incluye 06 metros de manguera de succión de 3" con espiral y válvula de pie bronce
02 líneas de descarga de 2" en cabezal trasero del estanque con salida Storz
02 aspersores tipo boca pato traseros de 3" comandados neumáticamente desde cabina.
01 barra de riego trasera de 3" presurizada comandada neumáticamente desde cabina
01 descarga por gravedad de 3"
12,5 metros de manguera tipo bombero de 2"
01 pitón de 2" de 3 posiciones

DAF**A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY**

Las especificaciones señaladas en este documento pueden sufrir modificaciones y tener diferencias con los equipos disponibles en SKC. Para una mayor certeza solicite su cotización del equipo específico disponible.



SKC
Una Empresa Sigdo Koppers