

DAF CF**CF 430 FAT 6X4
ALJIBE RIEGO 20M3****ESPECIFICACIONES CAMIÓN****MOTOR**

Modelo	Motor Paccar MX-13
Cilindrada	12,9 litros
Potencia máxima	315 kW (428 CV) a 1600 rpm
Torque máximo	2300 Nm a 900-1125 rpm
Norma Gases	Emisión de gases de escape Euro 6

CAJA DE CAMBIOS

Marca	ZF
Modelo	Traxon 16TX2640 OD
Tipo	Automatizada de accionamiento directo
Relación	14,68 - 0,82

EJE DELANTERO

Modelo	DAF 187 N
Capacidad max.	9 Ton.
Tipo suspensión	Parabólica con amortiguadores y estabilizador.

EJE TRASERO

Modelo	DAF HR1670T
Capacidad max.	2 x 13 ton.
Tipo suspensión	Ballestas Trapezoidales
Relación eje	4,67 : 1

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Control Crucero
Inmovilizador básico del motor
Ayuda para arranque en cuesta (HSA)

AIRBAG Conductor
Advertencia Cambio Carril
Advertencia de colisión Frontal
ABS

CARACTERÍSTICAS ALJIBE RIEGO 20m3**CAPACIDAD 20M3**

Mantos en espesor 8mm Calidad A37-ES

Diseño poli céntrico

Rompeolas interior Cuatro unidades en Esp. 8mm calidad A36-ES

Vigas inferior calidad A36-ES en 10mm de espesor.

Escotilla superior de 500mm con acceso interior, una unidad con sello de goma

Canastillo de bronce para la extracción de agua de pozo

Barandas superiores abatibles en pasillo superior antideslizante

Montaje sobre camión

Tratamiento superficial limpieza química y mecánica

Pintura exterior e interior epóxica sanitaria bajo norma AWWA C-210

Sistema Eléctrico de acuerdo a Norma vigente exigido por Revisión Técnica

Cintas Reflexivas de acuerdo a Norma vigente exigido por Revisión Técnica

Parachoques de acuerdo a Norma vigente exigido por Revisión Técnica

Línea succión de 3" con acople Camlock

Incluye 06 metros de manguera de succión de 3" con espiral y válvula de pie bronce

02 líneas de descarga de 2" en cabezal trasero del estanque con salida Storz

02 aspersores tipo boca pato traseros de 3" comandados neumáticamente desde cabina.

01 barra de riego trasera de 3" presurizada comandada neumáticamente desde cabina

01 descarga por gravedad de 3"

12,5 metros de manguera tipo bombero de 2"

01 pitón de 2" de 3 posiciones

DAF**A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY**

Las especificaciones señaladas en este documento pueden sufrir modificaciones y tener diferencias con los equipos disponibles en SKC. Para una mayor certeza solicite su cotización del equipo específico disponible.



SKC
Una Empresa Sigdo Koppers