

DAF LF

LF 280 FA 4X2 POLIBRAZO 8TON

ESPECIFICACIONES CAMIÓN

MOTOR

Modelo	Motor GR210
Cilindrada	6,7 litros
Potencia máxima	210 kW (286 CV) a 2500 rpm
Torque máximo	1020 Nm a 1200-1900 rpm
Norma gases	Emisión de gases de escape Euro 5

CAJA DE CAMBIOS

Marca	ZF
Modelo	Astronic 6AS1000
Tipo	Automatizada de accionamiento directo
Relación	6,75 - 0,78

EJE DELANTERO

Modelo	DAF 152 N
Desplazamiento	100 mm
Capacidad max.	7,5 Ton.
Tipo suspensión	Parabólica con amortiguadores y estabilizador

EJE TRASERO

Modelo	DAF SR1132
Capacidad max.	11,5 Ton.
Tipo suspensión	Parabólica con amortiguadores y estabilizador
Relación eje	5,13 : 1

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Control Crucero
Inmovilizador básico del motor
Ayuda para arranque en cuesta (HSA)

CARACTERÍSTICAS POLIBRAZO

CAPACIDAD 8TON

Sistema de anclajes de contenedores mecánico

Distribuidor de mandos de accionamiento neumático desde la cabina del vehículo

OPCIONALES

Sistema de anclaje de contenedores accionado mediante cilindro hidráulico

Columna-gancho del equipo extensible verticalmente, accionada por cilindro hidráulico

Estabilizador o rodillo de apoyo trasero

Contenedor open TOP

Contenedor Close Top

Estanque aljibe 4m3

Limpia fosas 4m3

DAF

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

Las especificaciones señaladas en este documento pueden sufrir modificaciones y tener diferencias con los equipos disponibles en SKC. Para una mayor certeza solicite su cotización del equipo específico disponible.

SKC
Una Empresa Sigdo Koppers®