



GOLDEN DRAGON

BUS ELÉCTRICO GOLDEN DRAGON 9.0U EV



SISTEMAS GENERALES

Modelo	GD 9.0U EV
Dimensiones exteriores	8955 x2460 x3270
Velocidad máxima	70km/h
Energía	Electricidad
Motor eléctrico	Prestolite Motor M130B (Sincrónico imán permanente) Potencia Nominal: 130KW Potencia Maxima: 200KW
Torque	1.100 / 3.100 Nm/rpm
Batería	CATL 255KW/H. 4.000 ciclos
Puerto de carga	Estándar Europeo
Transmisión	NO
Frenos	ABS WABCO
Eje delantero	DONGFENG DANA 5 T
Eje trasero	DONGFENG DANA 9 .5T, ratio de corona 6.14
Suspensión delantera	Pulmones de aire (ECAS)
Suspensión trasera	Pulmones de aire (ECAS)
Dirección	Asistida Hidráulica Bosch 8095
Neumático	255/70R22.5, 16PR
Llanta	Aluminio
Asientos	Configurados según estándar RED
Asiento conductor	Butaca, cinturón de seguridad de 3 puntos
Ventanas laterales	Vidrios Sellados y Templados color Gris Claro con tratamiento UV. Ventarolas traseras
Espejos retrovisores	Accionamiento eléctrico con desempañador, con espejo convexo de apoyo lado derecho
Puerta	Configurados según estándar RED
Tomas de aire	Escotilla Superior con extractor
Salidas de emergencia	Equipada

DATOS TÉCNICOS

Tamaño (mm)	8955 x2460 x3270
Posición motor	Posterior
Radio de giro	< 8.5m
Capacidad de pendiente	14%
Capacidad de ejes	5000KG / 9500KG
Capacidad de pasajeros	61 (23 sentados + 2 plegable + 36 de pie)
Tipo de piso	Entrada Baja

MOTOR

Tipo	Motor síncrono de imán permanente (uno solo)
Modelo	MD130B
Controlador del motor	Prestolite

DATOS TÉCNICOS

Marca batería	CATL 255 KWH
Posición de batería	Baterías instaladas en el techo del bus y en la parte de atrás

ACCESORIOS

Incluido de fábrica según Estándar RED regional

CALEFACCIÓN

Aire acondicionado	Climatizador marca Songz
Defroster	Eléctrico, alto desempeño



GOLDEN DRAGON

Las especificaciones señaladas en este documento pueden sufrir modificaciones y tener diferencias con los equipos disponibles en SKC. Para una mayor certeza solicite su cotización del equipo específico disponible.

