

 **SUNITRAC**

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Con respaldo



Representante oficial en Chile

SR168

APLICACIÓN

Mixto

CONFIGURACIÓN

Todas las posiciones



EL SR168 es un neumático de tipo radial, sin cámara. Diseñado para terreno mixto que se puede montar en toda posición.

Protección



El componente especial permite mantener baja la temperatura del neumático con excelente resistencia a la perforación y al corte.

Mejor tracción



El diseño en zig-zag proporciona una buena adaptabilidad a la mayoría de condiciones de carretera.

Control de temperatura



Los hombros semiabiertos reducen efectivamente el calor en el neumático.

MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PLY RATING (PR)	ANCHO DE SECCIÓN	OTD	DIÁMETRO TOTAL	TIPO DE ARO	PRESIONES
11R22.5	148/145	M 130 Km/H	16	210MM	15,4	1054MM	8,25	120
12R22.5	152/149	L 120 Km/H	18	220MM	16.5	1085MM	9,0	135

SR198

APLICACIÓN

Carretera

CONFIGURACIÓN

Dirección



El SR198 es un neumático direccional, radial sin cámara, ideal para largas distancias y uso en carretera.



Carretera



Diseñado para caminos de carretera y autopistas.

Antideslizamiento



Único con diseño de banda que minimiza el deslizamiento en superficies mojadas.

Mejor agarre



Banda de rodado amplia y plana que ofrece un buen agarre.

Mayor vida útil



El compuesto resistente al uso ofrece larga vida útil.

MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PLY RATING (PR)	ANCHO DE SECCIÓN	OTD	DIÁMETRO TOTAL	TIPO DE ARO	PRESIONES
295/80R22.5	152/149	M 130 Km/H	18	230MM	14,4	1044MM	9,0	135
11R22.5	148/145	M 130 Km/H	16	210MM	15	1054MM	8,25	120

SR219

APLICACIÓN

Carretera

CONFIGURACIÓN

Tracción



El SR219 es un neumático radial sin cámara, diseñado para tracción en largas, medianas y cortas distancias.



Mayor rendimiento



Diseñado para proveer un excelente rendimiento.

Mejor tracción



El diseño de bloques pequeños mejora el agarre y la tracción en todas las condiciones climáticas.

Mayor vida útil



Componente especial que fomenta la refrigeración del neumático prolongando su vida útil.

MEDIDA	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDAD	PLY RATING (PR)	ANCHO DE SECCIÓN	OTD	DIÁMETRO TOTAL	TIPO DE ARO	PRESIONES
295/80R22.5	152/149	M 130 Km/H	18	230MM	19,5	1044MM	9,0	135



 www.skf.cl/sunitrac |     SKC Insumos

Con respaldo



Representante oficial en Chile